

Ürün Özellikleri

Uzun Çalışma Süresi (Çevrim Oranı)

- %90 çevrim oranıyla maksimum akım verebilme
- \pm %10 enerji dalgalanmalarından etkilenmeme

Pilot Ark Kontrol Sistemi

- Kesme kapasitesinde artış
- Kesme hızında artış
- Torç uç sarfiyatında azalma

Koruma Fonksiyonları

- Aşırı ısınmaya karşı koruma
- Aşırı akım koruması
- Koruma devreleri için alarm fonksiyonu

Estetik Tasarım

- Plastik ön panel
- Darbelere dayanıklı metal gövde
- CNC'ye bağlanabilme imkanı



Kesme Performansı
Performans: 25 mm



Karbon Çeliği Max.
Kesme Kalınlığı: 35 mm

Şebeke Gerilimi (V)	Kurulu Güç (kW)	Gecikmeli Sigorta (A)	Boşta Çalışma Gerilimi (V)	Çıkış Akım Aralığı (A)	Devrede Kalma Oranı (40°)		Standartlar	Koruma Sınıfı	İzolasyon Sınıfı	Boyutlar (mm)	Ağırlık (kg)
					%100	%90					
3 Phase, 50/60 Hz, 380 V \pm %10	7,8	18	450	20-65	61	68	EN ISO 60974-1 EN ISO 60974-10	IP23	H	640 x 240 x 445	24

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar

3021000102



1021000066



2020900649



1051900027

GEDİK KAYNAK tarafından sunulan, yaygın satış sonrası hizmet ve servis ağına sahiptir. 2 yıl garantilidir.