


Inverter

Ürün Özellikleri

Selüloz Modu

- Yukarıdan aşağı pozisyonda selülozik elektrot ile mükemmel kaynak kabiliyeti
- Derin nüfuziyet imkanı

Çevre Dostu

- Düşük enerji tüketimi Maksimum verimlilikte çalışma

TIG Modu

- Lift-TIG imkanı

Ekstra Fonksiyonlar

- VRD - ON/OFF
- Anti Stick
- Jeneratör ile çalışma imkanı
- Hot-Start / Arc Force (içinde)

Koruma Fonksiyonları

- Isıl koruma
- Yüksek akım koruması
- Yüksek gerilim koruması

Kullanım Alanları

- Gemi İnşaa
- Otomotiv Endüstrisi
- Kimya Endüstrisi
- Makine Üretimi
- Boru Sektörü
- Kazan ve Basınçlı Kap İmalatı



Şebeke Gerilimi (V)	Kurulu Güç (kW)	Gecikmeli Sigorta (A)	Boşta Çalışma Gerilimi (V)	Çıkış Akım Aralığı (A)	Devrede Kalma Oranı (40°)	Standartlar	Koruma Sınıfı	İzolasyon Sınıfı	Boyutlar (mm)	Ağırlık (kg)
1 Faz, 50/60 Hz, 230 V ±%15	9	39	82	10-200	200	EN ISO 60974-1 EN ISO 60974-10	IP23S	F	381 x 155 x 298	7,3

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu Makine ve Tüm Ekipmanlarını Kapsar

3021000095



1021000060



2020900723



2020900724



6051900088
(Opsiyonel)

Ø 2,0 - 5,0 mm çaplarda tüm elektrot türleri ile mükemmel kaynak imkanı sağlar.

GEDİK KAYNAK tarafından sunulan, yaygın satış sonrası hizmet ve servis ağına sahiptir. 2 yıl garantilidir.